

Инструкция по применению RVS для двухтактных двигателей

Продукцией RVSmaster 2-Stroke Engine Treatment можно обрабатывать двухтактные двигатели мотоциклов, мопедов, лодочные подвесные моторы, моторные сани, газонокосилки и прочие.

Применение "RVS Master 2-Stroke Engine Treatment" желательно начать на пустой топливный бак.

Обработка по этапам:

- Тщательно взболтать содержимое бутылки до однородности смеси (20-30 сек).
- Добавить содержимое бутылки в бензин или в бачок централизованной системы смазки.

Уточнения: 1 бутылка состава RVS Master 2-Stroke Treatment 50cc (200cc) на 5 +/- 2 литров смеси бензина и масла. 1 бутылка RVS Master 2-Stroke Treatment 400 cc на 10 +/- 2 литров смеси бензина и масла.

- Приготовленную топливную смесь залить в бензобак или содержимое бутылки в бак картерной системы смазки (желательно пустой).
- Пользоваться двигателем согласно его назначению непрерывно в течение 1-2 часов сначала на маленьких оборотах без излишней нагрузки на двигатель.

Примечание: Для полной обработки изношенного двигателя рекомендуется проведение двух обработок. Вторая обработка производится после 4-6 часов работы.