

RVS Master™ Chain Saw Treatment является продуктом "2 в одном" и применяется как для обработки 2-х тактных двигателей мотопил объемом до 65 см³, и одновременно для восстановления зубьев и звеньев самой цепи. Обработка цепей бензопилы повышает ресурс пильного полотна в 2 раза, исключает ее провисание, увеличивает эффективность и скорость пиления.

Одной обработки RVS хватает на 500 моточасов. Если механизм подвергается высокой нагрузке, вторая обработка может потребоваться раньше.

Важно: Внимательно следуйте инструкции по применению, иначе обработка не приведёт к желаемому результату!

1. Тщательно взболтать содержимое бутылки (20 - 30 секунд) до однородного состояния. На дне бутылки не должно оставаться осадка.
2. Развести пополам (1/2) содержимого бутылки в пяти (5) литрах заранее подготовленной топливной смеси (бензин + 2Т моторное масло).
3. Приготовленную топливную смесь, включающую RVS-состав, залить в бензобак и дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение 15-20 минут.
4. Пользоваться мотопилой согласно ее назначению (желательно непрерывно в течение 1 часа).
5. Для обработки 1 пилящей цепи:
Половину (1\2) содержимого бутылки развести в 1 л масла , используемого для смазывания полотна цепи, и пользоваться этой смесью согласно инструкции к бензопиле до полного расхода полученной смеси. Таким же образом обрабатываются пилящие цепи электропил.

Условия хранения и указания по безопасности

Хранить при температуре менее +40 °C (105 °F). В случае контакта с кожей, промыть проточной водой с мылом. В случае попадания в глаза, продукт может вызвать раздражение; промыть водой и обратиться к врачу, если раздражение не прекратилось. В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала. Хранить в местах, недоступных для детей.